

SUNSHARE | SUNGROW

SUNSHARE RAY LITE

Nur 5 Minuten, Heben, Klicken, Fertig
Ihre beste Wahl für den Balkon

5 Minuten
Installation

Mit 8 Schrauben, kein Bohren erforderlich



1 Bracket
Lösung

Passt zu Geländer, Schild, Glas- und Metallbalkonen



Bis zu
€4950
sparen

Stromkosten in 30 Jahren



30% Leistungssteigerung

N-Typ-Technologie für höhere Effizienz
Längere Erzeugung bis zu 2 Extra-Stunden pro Tag



70%
Leichter

65%
Kleiner



Solar Panel

Model	SR-M200T-T64W
STC(1000W/m² 25°C AM 1.5G spectrum)	
Maximale Leistung (W)	200
Leistungstoleranz	±3%
Zellenwirkungsgrad (%)	≥25%
Spannung am Punkt der maximalen Leistung(Vmp/V)	45.55
Strom am Punkt der maximalen Leistung(Imp/A)	4.39
Leerlaufspannung(Voc/V)	53.76
Kurzschlussstrom(Isc/A)	4.61

Mechanical Properties	
Modulgröße (H*W*D)	1158*766*24mm
Modulgewicht	6.45kg
Frontglas	1,6 mm hochtransparentes, geprägtes Glas
Zellentyp	Monocrystalline N-Topcon

Mounting Bracket

Materialtyp	Aluminiumlegierung
Montageart	Aufhängeart
Produktgewicht	≤2Kg
Dicke	≥1.0mm
Winkeleinstellbereich	0°-30°(Winkel nach der Montage einstellbar, optional)
Anwendungsszenarien	Metall/Geländer/Glas/Schild

Mikro-Wechselrichter

EINGANG(DC)		AUSGANG(AC)	
Empfohlene maximale PV-Leistung (Wp)	1200	Spitzen-AC-Ausgangsleistung (Wp)	800
Max. DC-Leerlaufspannung (Vdc)	60	AC-Nennausgangsleistung (Wp)	800
MPPT-Tracking-Bereich (Vdc)	22-55	Nennspannung des Stromnetzes (Vac)	230
Max. DC-Eingangsstrom (Adc)	30	Zulässige Netzspannung (Vac)	184~253
		Nennfrequenz (Hz)	50
		Nennausgangsstrom (Aac)	3.48

System Spezifikationen

Schutzgrad	IP66/67
Betriebstemperatur	-40℃ to +65℃
Kommunikation (WLAN)	Frequency: 2.4 Ghz Standards: IEEE 802.11/b/g/n
Produktgewicht	3kg
Abmessungen (B*H*T)	242*200*33mm
Über-/Unterspannungsschutz	Yes
Über-/Unterfrequenzschutz	Yes
Anti-Islanding-Schutz	Yes
Überstromschutz	Yes
Gleichstrom-Verpolungsschutz	Yes
Überlastschutz	Yes
Netzcode-Konformität* (Details zur Netzcode-Konformität siehe Kennzeichnung)	VDE-AR-N 4105

Strom Kabel

Kabellänge	5m/10m
Steckertyp	Schuko

Kontakt Sunshare: info@sunsharetek.com

SUNSHARE

Sunshare Tech DE GmbH

Add.: Lurgiallee 10-12, 60439 Frankfurt am Main

Sunshare reserves the right to change product design and specifications without further notice.
The specific specifications are subject to the introductions.



Scannen, um Sunshare zu erkunden

